



## LUMINARIA PARA ESTACIONES DE SERVICIOS MODELOS FLD3-STE

Luminarias industriales IP65, ideales para embutir en cielorrasos suspendidos. de sistema modular con soporte fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI-304, con disipadores de aluminio AL1070 de alta conductividad térmica, LEDs de rendimiento superior a los 160 lm/w y Driver MeanWell, serie HLG industrial, que soporta sobretensiones y transitorios de línea típico en ambientes industriales y es apto para uso continuo.

Reemplaza artefactos convencionales de hasta 400W.

Frente terminado con pintura epoxi de fino acabado.

Las luminarias LUMENAR, aseguran una confiabilidad superior a su proyecto de iluminación y se adaptan a los sistemas existentes de gestión remota, mediante el control de dimerización

Tecnología de muy bajo impacto ambiental, fabricación y garantía nacional



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	FLD3-STE 2M	FLD3-STE 3M	FLD3-STE 4M
ALIMENTACION / CONSUMO	140-240v 100w	140-240V 150w	140-240V 200w
FLUJO LUMINOSO (LUMENES)*	16.000lm	24.000lm	32.000lm
TEMPERATURA COLOR (OPCIONES)		4000K / 5000K	
EFICIENCIA DEL LED*		160-170lm/w	
VIDA UTIL LED		>100.000Hs	
CRI / ANGULO EMISION		80 / 65°x135°	
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO		-20°C / +45°C	
DRIVER MEANWELL® SERIE HLG		SI	
OPCION DIMERIZABLE 1-10V		SI	
GRADO DE PROTECCION		IP67	
DIMENSIONES (Milímetros)	250x190x130	250x278x130	250x380x130
PESO	3.5 Kg	4.5 Kg	5.5 Kg

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso

(\*) Estimado a 25°C

