



LUMINARIAS INDUSTRIALES IP65 MODELOS FLD4-STE

Luminarias industriales IP65, modulares y robustas, Soporte fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI-304, con disipadores de aluminio AL1070 de alta conductividad térmica, LEDs de rendimiento superior a los 160 lm/w y Driver MeanWell, serie HLG industrial, soporta sobretensiones y transitorios de línea típico en ambientes industriales y es apto para uso continuo.

Varios modos de montaje, para colgar, amurar sobre pared, bandejas, montaje en columnas, etc. en interior o el exterior soportando ambientes hostiles, con fuertes vientos o bajas temperaturas.


Las luminarias LUMENAR, aseguran una confiabilidad superior a su proyecto de iluminación y se adaptan a los sistemas existentes de gestión remota, mediante el control de dimerización.

Tecnología de muy bajo impacto ambiental, fabricación y garantía nacional



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	FLD4-2M	FLD4- 3M	FLD4- 4M	FLD4- 5M	FLD4- 6M
ALIMENTACION / CONSUMO	140-240v 100w	140-240V 150w	140-240V 200w	140-240V 250w	140-240V 300w
FLUJO LUMINOSO (LUMENES)*	16.000lm	24.000lm	32.000lm	40.000lm	48.000lm
TEMPERATURA COLOR (OPCIONES)	4000K / 5000K				
EFICIENCIA DEL LED*	160-170lm/w				
VIDA UTIL LED	>100.000Hs				
CRI / ANGULO EMISION	80 / 65°x135°				
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	-20°C / +45°C				
DRIVER MEANWELL® SERIE HLG	SI				
DIMERIZABLE (opcional)	1-10v - WiFi - DALI - CABLEADO				
GRADO DE PROTECCION	IP65				
DIMENSIONES (Milímetros)	250x190x130	250x278x130	250x380x130	250x465x130	250x625x130
PESO	4.5 Kg	5.8 Kg	7.3 Kg	8.5 Kg	9.6 Kg



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso

(*) Estimado a 25°C

