



## LUMINARIAS INDUSTRIALES MODELOS STE

Luminarias para alumbrado público IP67, modulares y robustas, de diseño estético y moderno. Fabricada íntegramente en aluminio inyectado y acabados en pintura epoxi, con disipadores de aluminio AL1070 de alta conductividad térmica, LEDs de rendimiento superior a los 170 lm/w, con lentes específicos para calle o avenidas y el driver MeanWell, serie HLG industrial que soporta sobretensiones y transitorios típicos de la red pública de alimentación y es apto para uso continuo.

Las luminarias LUMENAR, aseguran una confiabilidad superior a su proyecto de iluminación y se adaptan a los sistemas existentes de gestión remota, mediante el control de dimerización Tecnología de muy bajo impacto ambiental, fabricación y garantía nacional



Montaje estandar hasta 60mm

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	FLD4-STE 2M	FLD4-STE 3M	FLD4-STE 4M	FLD4-STE 5M	FLD4-STE 6M
ALIMENTACION / CONSUMO	140-240v 100w	140-240V 150w	140-240V 200w	140-240V 250w	140-240V 300w
FLUJO LUMINOSO (LUMENES)*	16.000lm	24.000lm	32.000lm	40.000lm	48.000lm
TEMPERATURA COLOR (OPCIONES)	4000K / 5000K				
EFICIENCIA DEL LED*	160-180lm/w				
VIDA UTIL LED	>100.000Hs				
CRI / ANGULO EMISION	80 / 65°x135°				
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	-20°C / +45°C				
DRIVER MEANWELL® SERIE HLG	SI				
DIMERIZABLE (opcional)	1-10v - WiFi - DALI - CABLEADO				
GRADO DE PROTECCION	IP67				
DIMENSIONES (Milímetros)	460x323x130	550x323x130	640x323x130	730x323x130	820x323x130
PESO	3.5 Kg	4.5 Kg	5.5 Kg	6.5 Kg	7.5 Kg

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso

(\*) Estimado a 25°C

